

EUROLITE LED IP Tourlight 200 WW

Proiettori silenziosi IP65 con LED bianco caldo da 200 W, QuickDMX, CRI >90

Art.n.: 51914253

GTIN: 4026397705089



Prezzo di listino: 474.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- 1 LED 200 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Dimmer elettronico
- 4 programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 1; 2; 4 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX; Telecomando IR; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 30°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa omega; con Doppia staffa
- Schermo LCD
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; matrimoni/Gala/Eventi; noleggiatore; Teatro; video e fotografia
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397705089

Peso : 5,50 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.39 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 110 W

Grado di protezione: IP65

Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 200 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Canali DMX:	1; 2; 4
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX; Telecomando IR; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	30°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	30°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	60°
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	93 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa omega Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LCD
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 25,1 cm Profondità: 27,2 cm Altezza: 32,7 cm Diametro: Ø 18,2 cm
Peso:	4,50 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø18mm; 1 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x staffa omega
 1 x telecomando
 1 x Pila
 1 x Manuale d'uso