EUROLITE IP PRO Slim 12x15W RGBL QDMX

Outdoor LED floodlight with RGBL color mixing and wireless DMX transceiver

Art.n.: 51914281

GTIN: 4026397760613











Descrizione :

This weatherproof spotlight offers several special features:
Its housing meets IP65 protection standards, making it suitable for use even in heavy rain.
The color mixing is based on red, green, blue, and lime. This makes the spotlight suitable for colorful light and pastel tones as well as white light in various color temperatures. The beam angle is 6° and can be expanded using the included frost filter.
A special feature is the integrated wireless module for DMX. It supports both Eurolite QuickDMX and CRMX in receiver mode. Furthermore, it functions as a transceiver and can therefore not only receive but also transmit DMX signals, for example for wireless master-slave operation.

The double bracket allows for use on the floor, suspended installations, or mounting on a tripod. Weatherproof T-Con sockets with the option of looping through are available for power supply. The DMX connections are available in both 3-pin and 5-pin versions. The LED cooling is fanless, allowing the spotlight to operate whisper-quietly.

Features :

- Ricetrasmettitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- 12 LED 15 W SMD 5050 4in1 RGBL (miscela di colori omogenea)
- With a beam angle of 6°
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Adatto per uso esterno IP65
- Variable color temperature 1300 K - 20000 K
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Con membrana di compensazione della pressione
- Con Doppia staffa; con staffa omega

Logistica

EAN / GTIN: 4026397760613
Peso : 6,95 kg
Lunghezza : 0.33 m
Larghezza : 0.20 m
Altezza : 0.37 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- 3 buttons on the remote control for saving your own settings
- Controllabile via stand-alone; DMX; RDM; funzione master/slave; wireless Master/slave function; Telecomando IR; QDMX(QuickDMX/CRMX compatible)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Curve dimmer regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) con risposta regolabile; Modulazione di larghezza di impulso regolabile; Macro colorate preimpostato
- Senza sfarfallio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; palco; Teatro; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 7; 8; 11 CH DMX
- 25 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	125 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm² H07RN-F
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 15 W SMD 5050 4in1 RGBL (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 3 (HSV hue/saturation/value); 4; 6; 7; 8; 11
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso XLR (M) a 5 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso XLR (F) a 5 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; RDM; funzione master/slave; wireless Master/slave function; Telecomando IR; QDMX(QuickDMX/CRMX compatible)
Fixtures disponibili per:	GDTF (GrandMA3) 3D
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; blackout; last action
Angolazione del fascio di luce:	6°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	6° Filtro antigelo 20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	15° Filtro antigelo 43°
Temperatura colore:	1300K - 20000K regolabile
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Doppia staffa Staffa omega

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Tipo di display:	Tinta unita Schermo OLED
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 31,0 cm Profondità: 12,6 cm Altezza: 31,7 cm
Peso:	6,20 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telecomando
1 x Pila
1 x Filtro antigelo
4 x viti
1 x staffa omega
1 x dichiarazione di conformità

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.