

EUROLITE LED IP FL-8 3000K 60°

Outdoor floodlight (IP56) with 8 x 1 W LED and 60° beam angle

Art.n.: 51914525

GTIN: 4026397421804



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Esalta la casa e il giardino
- Design compatto
- Alternative articles with colored LEDs and a beam reflection angle of 30° or 60° also available
- 8 LED 1 W high power bianco caldo (WW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 60°
- Con Staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP56
- Disponibile in vari modelli
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Ristoranti, bar e hotel; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; Architettura; installazione
- Possibilità di utilizzo: Volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397421804

Peso : 1,00 kg

Lunghezza : 0.07 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.18 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	13 W
Grado di protezione:	IP56
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione

Lunghezza cavo:	Circa 0,9 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	8 x 1 W high power bianco caldo (WW)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce:	60°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	60°
Temperatura colore:	3000K
Flusso luminoso:	500 lm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 17 cm Profondità: 5 cm Altezza: 15 cm
Peso:	0,93 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø8mm
Materiale:	Metallo, 2 mm

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso