

## EUROLITE LED IP FL-8 3000K 60°

Outdoor floodlight (IP56) with 8 x 1 W LED and 60° beam angle

Art.n.: 51914525

GTIN: 4026397421804



### Features :

- Esalta la casa e il giardino
- Design compatto
- Alternative articles with colored LEDs and a beam reflection angle of 30° or 60° also available
- 8 LED 1 W high power bianco caldo (WW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 60°
- Con Staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP56
- Disponibile in vari modelli
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Ristoranti, bar e hotel; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; Architettura; installazione
- Possibilità di utilizzo: Volante

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397421804

Peso : 1,00 kg

Lunghezza : 0.07 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.18 m

### Dati tecnici :

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                  |
| Potenza totale installata: | 13 W                                                    |
| Grado di protezione:       | IP56                                                    |
| Classe di protezione:      | CL I                                                    |
| Allacciamento elettrico:   | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Lunghezza cavo:                             | Circa 0,9 m                                            |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                          |
| Tipo di LED:                                | 8 x 1 W high power bianco caldo (WW)                   |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva                    |
| Attivazione:                                | Plug and play                                          |
| Angolazione del fascio di luce:             | 60°                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 60°                                                    |
| Temperatura colore:                         | 3000K                                                  |
| Flusso luminoso:                            | 500 lm                                                 |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                   |
| Sistema di registrazione:                   | Staffa di montaggio                                    |
| Materiale:                                  | Alluminio pressofuso                                   |
| Misure:                                     | Larghezza: 17 cm<br>Profondità: 5 cm<br>Altezza: 15 cm |
| Peso:                                       | 0,93 kg                                                |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 0 (nessun rumore)                               |
| Diametro fori di fissaggio:                 | 3 x Ø8mm                                               |
| Materiale:                                  | Metallo, 2 mm                                          |

## Contenuto della confezione:

1 x Proiettori  
1 x Manuale d'uso