

EUROLITE LED IP FL-8 red 30°

Outdoor floodlight (IP56) with 8 x 1 W LED and 30° beam angle

Art.n.: 51914527

GTIN: 4026397571806



Features :

- Esalta la casa e il giardino
- Design compatto
- Alternative articles with 2 color temperatures of the white LEDs: 6400K or 3000K and a beam reflection angle of 30° or 60° and 4 LED colors with 60° beam reflection angle also available
- 8 LED 1 W high power rosso (R)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 30°
- Con Staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP56
- Disponibile in vari modelli
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Ristoranti, bar e hotel; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; Architettura; installazione
- Possibilità di utilizzo: Volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397571806

Peso : 1,02 kg

Lunghezza : 0.18 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 13 W

Grado di protezione: IP56

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	Circa 0,9 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	8 x 1 W high power rosso (R)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce:	30°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	30°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 17 cm Profondità: 5 cm Altezza: 15 cm
Peso:	0,96 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø8mm
Materiale:	Metallo, 2 mm

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x Manuale d'uso