

## EUROLITE LED IP FL-30 COB 3000K 120° classic

Outdoor floodlight (IP54) with 30 W LED (warm white)

Art.n.: 51914566

GTIN: 4026397593204



### Features :

- Add highlights to your house and garden
- Ideal LED luminary for indoor or outdoor use
- Weather-proof housing (IP54)
- Swivel mounting bracket
- Particularly bright illuminating power
- Excellent value for money for money for money for money
- Various versions available
- 120° beam angle
- 1 LED 30 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 120°
- Adatto per uso esterno IP54
- Funzionamento silenzioso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397593204

Peso : 1,53 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.17 m

### Dati tecnici :

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 230 V AC, 50 Hz                                         |
| Potenza totale installata: | 30 W                                                    |
| Grado di protezione:       | IP54                                                    |
| Classe di protezione:      | CL I                                                    |
| Allacciamento elettrico:   | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |

|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Lunghezza cavo:                             | Circa 0,95 m                                                 |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                |
| Tipo di LED:                                | 1 x 30 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)               |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva                          |
| Attivazione:                                | Plug and play                                                |
| Angolazione del fascio di luce:             | 120°                                                         |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 120°                                                         |
| Temperatura colore:                         | 3000K                                                        |
| Flusso luminoso:                            | 2200 lm                                                      |
| Colore della custodia:                      | Grigio argento                                               |
| Colore:                                     | Trasparente                                                  |
| Misure:                                     | Larghezza: 22,5 cm<br>Profondità: 9,5 cm<br>Altezza: 19,6 cm |
| Peso:                                       | 1,43 kg                                                      |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 0 (nessun rumore)                                     |

### Contenuto della confezione:

1 x Proiettori  
1 x Manuale d'uso