

EUROLITE LED IP FL-150 COB RGB 120° RC

Bright outdoor floodlight with 150 W RGB LED

Art.n.: 51914616

GTIN: 4026397552997



Features :

- Add highlights to your house and garden
- Ideal LED luminaire for indoor or outdoor use
- Compact design
- Color change, color fade and strobe effect with variable speed
- Electronic dimmer (0-100%)
- Memory function saves last setting when switching off
- 3 LED 50 W COB (chip-on-board) 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
- Direct color selection for 16 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR
- With a beam angle of 120°
- Con Staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP65
- Funzionamento silenzioso
- **telecomando**
- Portata fino a 7m

Logistica

EAN / GTIN: 4026397552997

Peso : 11,05 kg

Lunghezza : 0.51 m

Larghezza : 0.39 m

Altezza : 0.24 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
--------------------------	------------------------

Potenza totale installata:	150 W
----------------------------	-------

Grado di protezione:	IP65
----------------------	------

Classe di protezione:	CL I
-----------------------	------

Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	Circa 1,6 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	3 x 50 W COB (chip-on-board) 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; Telecomando IR
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Colore della luce:	Colori commutabili
Colore della custodia:	Argento
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 45,2 cm Profondità: 18,5 cm Altezza: 32,3 cm
Peso:	10,05 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Massima:	Fino a 7m

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x telecomando
1 x Manuale d'uso