

EUROLITE LED IP FL-30 SMD uv

Flat IP65 outdoor floodlight with 60 SMD-LEDs ultravioletto (UV)

Art.n.: 51914966

GTIN: 4026397676822



Prezzo di listino: 106.98 €

incl. 19% IVA

Features :

- 60 LED 0,5 W SMD 5730 ultravioletto (UV)
- Effetto UV
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- Con Staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP65
- Disponibile in vari modelli
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Decorazione; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397676822

Peso : 1,10 kg

Lunghezza : 0.25 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	30 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1 m

Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	60 x 0,5 W SMD 5730 ultravioletto (UV)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	80°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	120°
Colore della luce:	Riflettente UV
Lunghezza d'onda:	Ultravioletto (UV) 374 nm
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 22 cm Profondità: 3,5 cm Altezza: 17,8 cm
Peso:	1,01 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø8mm
Materiale:	Metallo, 2 mm

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso