

EUROLITE LED IP FL-50 SMD blu

Flat IP65 outdoor floodlight with 100 SMD-LEDs blu (B)

Art.n.: 51914984

GTIN: 4026397692693



Prezzo di listino: 65.33 €

incl. 19% IVA

Features :

- 100 LED SMD 5730 blu (B)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- Con Staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP65
- Disponibile in vari modelli
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; decorazione; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397692693

Peso : 1,37 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.07 m

Altezza : 0.26 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	55 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1 m

Fusibile:	T 3,15 A fusibile fisso (ad es. su scheda)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	100 x SMD 5730 blu (B)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	70°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	120°
Colore della luce:	Blu
Lunghezza d'onda:	456 nm
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 24 cm Profondità: 4 cm Altezza: 19,5 cm
Peso:	1,27 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø8mm
Materiale:	Metallo, 1,5 mm

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso