

EUROLITE LED IP FL-10 SMD CW

Proiettori per esterni piatti (IP66) con LED SMD bianchi

Art.n.: 51915005

GTIN: 4026397695809



Features :

- 12 LED SMD 2835 bianco freddo (CW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- Con Staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP66
- Disponibile in vari modelli
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Decorazione; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397695809

Peso : 0,33 kg

Lunghezza : 0.13 m

Larghezza : 0.07 m

Altezza : 0.10 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	10 W
Grado di protezione:	IP66
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1 m

Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x SMD 2835 bianco freddo (CW)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	70°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	120°
Temperatura colore:	6000K
Flusso luminoso:	906 lm
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 10,3 cm Profondità: 2,3 cm Altezza: 10,3 cm
Peso:	0,30 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	963690
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø8mm; 2 x Ø6mm
Materiale:	Metallo, 1,5 mm

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso