

## EUROLITE LED IP FL-20 SMD CW

Proiettori per esterni piatti (IP66) con LED SMD bianchi

Art.n.: 51915015

GTIN: 4026397695816



### Features :

- 30 LED SMD 2835 bianco freddo (CW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Con Staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP66
- Disponibile in vari modelli
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; decorazione; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397695816

Peso : 0,40 kg

Lunghezza : 0.16 m

Larghezza : 0.07 m

Altezza : 0.12 m

### Dati tecnici :

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 230 V AC, 50 Hz                                         |
| Potenza totale installata: | 22 W                                                    |
| Grado di protezione:       | IP66                                                    |
| Classe di protezione:      | CL I                                                    |
| Allacciamento elettrico:   | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Struttura cavo:            | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F                         |
| Lunghezza cavo:            | Circa 1 m                                               |

|                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                            |
| Tipo di LED:                                    | 30 x SMD 2835 bianco freddo (CW)                         |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                      |
| Attivazione:                                    | Plug and play                                            |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 70°                                                      |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 120°                                                     |
| Temperatura colore:                             | 6000K                                                    |
| Indice di resa cromatica (CRI):                 | 80 Ra                                                    |
| Flusso luminoso:                                | 1756 lm                                                  |
| Colore della custodia:                          | Nero opaco                                               |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                      |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso                                     |
| Misure:                                         | Larghezza: 13 cm<br>Profondità: 2,3 cm<br>Altezza: 10 cm |
| Peso:                                           | 0,36 kg                                                  |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                 |
| Classe di efficienza energetica (A - G):        | F                                                        |
| EPREL-Nr:                                       | 963751                                                   |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 1 x Ø8mm; 2 x Ø6mm                                       |
| Materiale:                                      | Metallo, 1,5 mm                                          |

### Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo  
1 x Manuale d'uso