

## EUROLITE LED IP FL-150 SMD WW

Proiettori per esterni piatti (IP66) con LED SMD bianchi

Art.n.: 51915050

GTIN: 4026397695960



**Prezzo di listino: 105.91 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 180 LED SMD 2835 bianco caldo (WW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Con Staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP66
- Con membrana di compensazione della pressione
- Disponibile in vari modelli
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397695960

Peso : 1,90 kg

Lunghezza : 0.34 m

Larghezza : 0.06 m

Altezza : 0.26 m

### Dati tecnici :

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 230 V AC, 50 Hz                                         |
| Potenza totale installata: | 155 W                                                   |
| Grado di protezione:       | IP66                                                    |
| Classe di protezione:      | CL I                                                    |
| Allacciamento elettrico:   | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Struttura cavo:            | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F                         |

|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Lunghezza cavo:                                 | Circa 1 m                                                  |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                              |
| Tipo di LED:                                    | 180 x SMD 2835 bianco caldo (WW)                           |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                        |
| Attivazione:                                    | Plug and play                                              |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 70°                                                        |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 120°                                                       |
| Temperatura colore:                             | 3000K                                                      |
| Indice di resa cromatica (CRI):                 | 82 Ra                                                      |
| Flusso luminoso:                                | 13453 lm                                                   |
| Colore della custodia:                          | Nero opaco                                                 |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio                                        |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso                                       |
| Misure:                                         | Larghezza: 33 cm<br>Profondità: 3,7 cm<br>Altezza: 27,3 cm |
| Peso:                                           | 1,80 kg                                                    |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                   |
| Classe di efficienza energetica (A - G):        | F                                                          |
| EPREL-Nr:                                       | 966921                                                     |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 3 x Ø8mm                                                   |
| Materiale:                                      | Metallo, 2 mm                                              |

### **Contenuto della confezione:**

1 x Dispositivo  
1 x Manuale d'uso