

EUROLITE LED IP FL-100 SMD rosso

Flat IP65 outdoor floodlight with 108 SMD-LEDs rosso (R)

Art.n.: 51915100

GTIN: 4026397703320



Features :

- 108 LED SMD 2835 rosso (R)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- Con Staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP65
- Disponibile in vari colori
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397703320

Peso : 2,05 kg

Lunghezza : 0.04 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.28 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	110 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1 m

Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	108 x SMD 2835 rosso (R)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	80°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	120°
Colore della luce:	Rosso
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 30 cm Profondità: 4,2 cm Altezza: 24,5 cm
Peso:	1,95 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø8mm
Materiale:	Metallo, 2 mm

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso