EUROLITE IP FL-18 BAR UV

Weather-proof LED bar (50 cm) in slimline aluminum cabinet

Art.n.: 51915176

GTIN: 4026397760583









Features :

- 18 LED SMD 2835 ultravioletto (UV)
- Effetto UV
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Robusta custodia interamente in metallo dal design sottile
- Controllabile via plug and play
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Con Staffa di montaggio

Logistica

EAN / GTIN: 4026397760583
Peso : 0,94 kg
Lunghezza : 0.51 m
Larghezza : 0.10 m
Altezza : 0.09 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	18 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione montato
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	18 x SMD 2835 ultravioletto (UV)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	31°
Lunghezza d'onda:	Ultravioletto (UV) 390 nm
Colore della custodia:	Grigio opaco
Sistema di registrazione:	2x Staffa di montaggio
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø6mm
Materiale:	Alluminio pressofuso, 0,8 mm
Misure:	Lunghezza: 50 cm Profondità: 8,7 cm Altezza: 4 cm
Peso:	0,84 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0 con 0,2 m237,2 lx

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.