

EUROLITE LED SLS-3 Hybrid Floor

Flat spotlight with 3 x 4 W 4in1 LED (RGB+UV) + 18 strobe LEDs

Art.n.: 51915274

GTIN: 4026397617764



Features :

- 3 high-power 4 W 4in1 LEDs for RGB color mixing and blacklight
- 18 cold white 0.5 W LEDs for dynamic strobe effects
- Auto, music, master/slave and DMX mode
- 4 built-in auto and music show programs
- Direct color selection for 18 preset colors
- Individual control of all RGB+UV and strobe LEDs for use as blacklight, stroboscope or PAR spotlight
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Convenient wireless control via included IR remote control EUROLITE IR-7
- Sound-control via built-in microphone with adjustable microphone sensitivity
- DMX512 control possible via any commercial DMX controller
- 2, 3, 5 or 10 DMX channels selectable
- Flat housing form requires minimal space when rigging
- Swivel mounting bracket
- Additional bracket for floor use
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 18 LED 0,5 W SMD 5050 bianco freddo (CW)
- 3 LED 4 W high power 4in1 RGB/UV (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 2; 3; 5; 10 CH DMX
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR
- With a beam angle of 12°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397617764

Peso : 1,56 kg

Lunghezza : 0.27 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.16 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	20 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	18 x 0,5 W SMD 5050 bianco freddo (CW) 3 x 4 W high power 4in1 RGB/UV (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	2; 3; 5; 10
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512
Angolazione del fascio di luce:	12°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	12°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	26°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 21 cm Profondità: 12,5 cm Altezza: 24,5 cm
Peso:	1,29 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
DMX channels:	2/3/5/10
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built in microphone
LED type:	3 x 4 W RGB+UV (4in1), 18 x 0.5 W cold white
Flash rate:	0-20 Hz
Beam angle:	12°
Dimensions (L x W x H):	125 x 210 x 245 mm

Contenuto della confezione:

1 x telecomando