

EUROLITE LED SLS-144 RGBW Floor

Flat spotlight with 144 LEDs in the colors red, green, blue and white

Art.n.: 51915280

GTIN: 4026397555752



Features :

- Static colors, RGBW color blend, internal programs, dimmer, strobe
- Master/slave function for synchronous operation with several devices
- Flat housing form requires minimal space when rigging
- Second mounting bracket for safe standing installation
- Additional rubber feet when the spot shall be positioned on the floor without mounting bracket
- DMX and power terminals intelligently designed for easy wiring
- Comfortable addressing and setting via control panel with LED display and four operating buttons
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 144 LED 5 mm R/G/B/W (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 6; 4 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; funzione master/slave
- With a beam angle of 10°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397555752

Peso : 1,34 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.13 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 17 W

Classe di protezione: CL II

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	1,4 m
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 0,5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	144 x 5 mm R/G/B/W (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 10 Hz
Canali DMX:	6; 4
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	10°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	20°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 19 cm Profondità: 14 cm Altezza: 21 cm
Peso:	1,12 kg
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x telecomando
 1 x Manuale d'uso