

EUROLITE LED SLS-6 UV Floor

DMX controlled UV spot with 6 x 3 W UV LED, incl. IR remote control

Art.n.: 51915282

GTIN: 4026397561708



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Slim design for space-saving applications
- 6 high-power 3 W UV LEDs
- Built-in auto and music show programs
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Convenient wireless control via included IR remote control EUROLITE IR-7
- Flat, lightweight ABS housing with rubber feet
- Sits flat on the floor or inside a truss
- DMX and power terminals intelligently designed for easy wiring
- Swivel mounting bracket
- Additional bracket for floor use
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- 6 LED 3 W high power ultravioletto (UV)
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Può funzionare in modalità 2; 4 CH DMX
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- With a beam angle of 13°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397561708

Peso : 1,63 kg

Lunghezza : 0.25 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.15 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 20 W

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 3 W high power ultravioletto (UV)
Canali DMX:	2; 4
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512
Angolazione del fascio di luce:	13°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	13°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 23 cm Profondità: 11 cm Altezza: 23 cm
Peso:	1,37 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x telecomando