

## EUROLITE LED 7C-12 Silent Slim Spot

Proiettori 7in1 LED PAR silenziosi con design salvaspazio

Art.n.: 51915321

GTIN: 4026397645194



### Descrizione :

Seven colors in one LED

With this LED spotlight, the name 7C stands for unlimited possibilities for color design: you have 7 colors available for color mixing. In addition to red, green and blue, this includes amber, cold white, warm white and UV. No matter which color you want to create, this spotlight leaves nothing to be desired. Even white light can be created with an excellent CRI in any desired color temperature thanks to the color mixing. The spotlights are available in two versions: With 7 or 12 nine watt strong LEDs.

Fanless and quiet

But both models have even more advantages: Don't worry about annoying noises - the spotlights do not need a fan. The compact metal housing is very sturdy. The power is connected via a P-Con input and you can also loop the power through to other devices. A USB socket is available for wireless transmission of the DMX signal, into which a wireless QuickDMX receiver can be plugged directly.

### Features :

- 12 LED 9 W high power 7in1 RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)
- Versione piatta per un ingombro minimo durante il montaggio
- With a beam angle of 15°
- Funzionamento silenzioso
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Senza sfarfallio
- Controllabile via DMX; stand-alone; Telecomando IR; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397645194

Peso : 4,10 kg

Lunghezza : 0.33 m

Larghezza : 0.31 m

Altezza : 0.15 m

- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 27 preset colors
- Programmi di spettacolo integrati
- Con Doppia staffa
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 3; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5; 6; 7; 9; 12 CH DMX

## Dati tecnici :

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                              |
| Potenza totale installata:                      | 60 W                                                                                                                                                                                                                |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                                          |
| Uscita di corrente:                             | 1 x P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                                                                                             |
| Fusibile:                                       | 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                                              |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di LED:                                    | 12 x 9 W high power 7in1 RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)                                                                                                                                                |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0,5 - 24 Hz                                                                                                                                                                                                         |
| Canali DMX:                                     | 3; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5; 6; 7; 9; 12                                                                                                                                                                               |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                            |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                            |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                                                                 |
| Attivazione:                                    | DMX; stand-alone; Telecomando IR; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:                       | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3                                                                                                                                            |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 15°                                                                                                                                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 15°                                                                                                                                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 33°                                                                                                                                                                                                                 |
| Indice di resa cromatica (CRI):                 | 92 Ra                                                                                                                                                                                                               |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema di registrazione:                       | Doppia staffa                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di display:                                | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                                                                                  |
| Collegamento USB:                               | Type A                                                                                                                                                                                                              |
| Misure:                                         | Larghezza: 28 cm<br>Profondità: 12 cm<br>Altezza: 29,5 cm                                                                                                                                                           |
| Peso:                                           | 3,58 kg                                                                                                                                                                                                             |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                                                                                                            |

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0                                     |
| Struttura cavo:                   | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F                         |
| Lunghezza cavo:                   | Circa 1,2 m                                             |
| Diametro fori di fissaggio:       | 3 x Ø11mm; 2 x Ø11mm                                    |
| Materiale:                        | Metallo, 3 mm                                           |
| Pila:                             | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |

#### **Contenuto della confezione:**

1 x Effetto luce  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x telecomando  
1 x Pila  
1 x Manuale d'uso