

EUROLITE LED Silent Par 12x10W RGBL

Fanless spot with RGBL color mixing and standing bracket

Art.n.: 51915345

GTIN: 4026397757217



Prezzo di listino: 177.31 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

This fixture offers a range of special features. Its color mixing based on red, green, blue, and lime allows not only for vibrant, punchy colors but also for subtle pastel tones, as well as high-quality yellow and orange shades. It can even produce convincing white light.

Thanks to its fanless design, the fixture operates completely silently. It is also highly versatile in terms of mounting: the bracket allows for both hanging and standing use, but can also be removed entirely if needed.

Its design also allows the fixture to be placed directly on its back, making it suitable for use as an uplight. An extendable stand foot enables precise angle adjustment. The side-mounted connectors ensure clean and flexible installation.

Features :

- 12 LED 10 W SMD 5050 4in1 RGBL (miscela di colori omogenea)
- With a beam angle of 15° spot
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Funzionamento silenzioso
- Effetto spot; Effetto uplight
- Direct color selection for 255 preset colors
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; RDM; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Telecomando IR
- Con Staffa per il montaggio a terra; con Staffa di montaggio
- Piedini in gomma
- Direct color temperature selection for 15 preset values
- Variable color temperature 1800 K - 12000 K

Logistica

EAN / GTIN: 4026397757217

Peso : 2,55 kg

Lunghezza : 0.32 m

Larghezza : 0.28 m

Altezza : 0.21 m

- 22 programmi di spettacolo integrati
- Cambio colore Velocità variabile; Dissolvenza colore Velocità variabile; Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; club/scuole di danza; palco
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 4; 6; 9 CH DMX

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	70 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Struttura cavo:	3 x 1 mm ² H05VV-F
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso Bypass
Fusibile:	5 x 20 mm, F 3 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 10 W SMD 5050 4in1 RGBL (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	2 - 20 Hz
Canali DMX:	4; 6; 9
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Bypass
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; RDM; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	Light´J; Light Captain
Caratteristiche DMX:	Compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout
Angolazione del fascio di luce:	15° spot
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Spot 15° multicolore
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30°
Temperatura colore:	1800K - 12000K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	81 Ra
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa per il montaggio a terra Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Collegamento USB:	1 x type A
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma

Misure:	Larghezza: 26,4 cm Profondità: 14,12 cm Altezza: 27,15 cm
Peso:	2,20 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Materiale:	Plastica
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø8,2mm
Materiale:	Metallo, verniciato
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese

Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce
1 x Staffa di montaggio
2 x viti
2 x Rondella
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Pila
1 x telecomando