

EUROLITE LED SLS-603 TCL + UV Floor

Proiettori piatti con 5 LED 3 W 3in1 (RGB) e un LED UV 3 W, con telecomando IR

Art.n.: 51915358

GTIN: 4026397561692



Prezzo di listino: 89.13 €

incl. 19% IVA

Features :

- Struttura compatta per un ingombro minimo
- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
- 6 LED 3 W high power 4in1 RGB/UV (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto UV; effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 4; 8 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- With a beam angle of 11°
- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel

Logistica

EAN / GTIN: 4026397561692

Peso : 1,67 kg

Lunghezza : 0.25 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.13 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 20 W

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 3 W high power 4in1 RGB/UV (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	4; 8
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief
Angolazione del fascio di luce:	11°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	11°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	28°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Plastica; Metallo; Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS
Misure:	Larghezza: 23 cm Profondità: 11 cm Altezza: 23 cm
Peso:	1,41 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,1 m
Diametro fori di fissaggio:	5 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Colore:	Nero
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x telecomando
 1 x Pila
 1 x Manuale d'uso