

EUROLITE LED SLS-12 QCL Floor

Floorspot a LED con miscela di colori 4in1 RGBW, con telecomando IR

Art.n.: 51915383

GTIN: 4026397696714



Prezzo di listino: 153.51 €

incl. 19% IVA

Features :

- Struttura compatta per un ingombro minimo
- 12 LED 8 W 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- 2 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 18 preset colors
- Può funzionare in modalità 4; 6; 8 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica; DMX; funzione master/slave
- With a beam angle of 16°
- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397696714

Peso : 1,95 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.23 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:

100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	40 W
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	T 1 A
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 8 W 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 23 Hz
Canali DMX:	4; 6; 8
Raffreddamento:	1 x Ventola
Attivazione:	QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica; DMX; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
PWM frequency:	2000 Hz
Angolazione del fascio di luce:	16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	16°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	34
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS
Misure:	Larghezza: 26,0 cm Profondità: 12,5 cm Altezza: 23,3 cm
Peso:	1,70 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x telecomando
 1 x Manuale d'uso