

EUROLITE LED SLS-7 HCL Floor bianco

Proiettori a LED piatti con RGBWA+miscela di colori UV, con telecomando IR

Art.n.: 51915391

GTIN: 4026397669930



Prezzo di listino: 129.71 €

incl. 19% IVA

Features :

- Struttura compatta per un ingombro minimo
- Crea colori pieni e pastello perfetti e luce nera grazie alla miscela di 6 colori
- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
- 7 LED 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 19 preset colors
- Può funzionare in modalità 2; 3; 4; 6; 10 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 17°
- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Disponibile in vari colori
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397669930

Peso : 1,61 kg

Lunghezza : 0.25 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.15 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	20 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	T 0,5 A
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 3; 4; 6; 10
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light Captain; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	17°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	17°
Colore della custodia:	Bianco
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS
Misure:	Larghezza: 22 cm Profondità: 11 cm Altezza: 21 cm
Peso:	1,38 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Diametro fori di fissaggio:	5 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Colore:	Bianco
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Colore:	Bianco
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telecomando
1 x Pila
1 x Manuale d'uso