

## EUROLITE LED TL-3 RGB+UV Trusslight

Trusslight e uplight variabili con luminosità 3 x 7 W RGB+LED UV

Art.n.: 51915445

GTIN: 4026397662078



**Prezzo di listino: 101.03 €**

incl. 19% IVA

### Descrizione :

Truss light and uplight with bright 3 x 7 W RGB+UV LED

The flicker-free EUROLITE TL-3 Trusslight is equipped with three 7 Watt 4in1 LEDs each in the colors red, green, blue and UV. It is compact and powerful and therefore very suitable for trussing, stand construction and stage mounting. The TL-3 fits perfectly to the 3-point system ALUTRUSS DECOLOCK DQ3.

Also on board are integrated show programs in auto and music mode, direct color selection for 17 colors, dimmer and strobe effect with variably adjustable speed. The trusslight can be used in master/slave mode.

Addressing and settings can be done via the integrated control unit with four-digit LED display. You can control the TL-3 either with the included infrared remote control, in standalone mode, via DMX or optionally QuickDMX.

Thanks to the IEC mains connections, you can easily connect up to eight devices together.

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397662078

Peso : 0,99 kg

Lunghezza : 0.14 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.14 m

### Features :

- Compatto e luminoso
- Perfetto per IL sistema A 3 punti ALUTRUSS DECOLOCK DQ3
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto UV; effetto stroboscopico
- 2 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 17 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 4; 8 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva

- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 16°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Pubblicità/Vetrina
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

## Dati tecnici :

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                              |
| Potenza totale installata:                      | 15 W                                                                                                                                                                                                                |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                              |
| Uscita di corrente:                             | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso                                                                                                                                                                    |
| Fusibile:                                       | F 1 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                                                         |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                       |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 1 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                           |
| Canali DMX:                                     | 3; 4; 4; 8                                                                                                                                                                                                          |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                            |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                            |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                                                                 |
| Attivazione:                                    | Telecomando IR; stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:                       | LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                                                                                                                   |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 16°                                                                                                                                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 16°                                                                                                                                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 33°                                                                                                                                                                                                                 |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema di registrazione:                       | Filettatura M10                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo di display:                                | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                                                                                  |
| Ausilio di trasporto:                           | Piedini in gomma                                                                                                                                                                                                    |
| Materiale:                                      | Metallo                                                                                                                                                                                                             |
| Misure:                                         | Larghezza: 12,2 cm<br>Profondità: 10,8 cm<br>Altezza: 11,7 cm                                                                                                                                                       |
| Peso:                                           | 0,89 kg                                                                                                                                                                                                             |

|                                   |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione del rumore:       | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) |
| Fattore di rischio fotobiologico: | Gruppo di rischio 0                                                      |
| Struttura cavo:                   | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                                     |
| Lunghezza cavo:                   | Circa 1,1 m                                                              |
| Pila:                             | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                  |

### **Contenuto della confezione:**

1 x Proiettori  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x telecomando  
1 x Pila  
1 x Manuale d'uso