

EUROLITE LED TL-4 QCL RGB+UV Trusslight

Trusslight e uplight variabili con RGB 4 x 8 W ad alta luminosità+LED UV

Art.n.: 51915448

GTIN: 4026397658286



Prezzo di listino: 129.71 €

incl. 19% IVA

Features :

- Compatto e luminoso
- Perfetto per IL sistema A 4 punti ALUTRUSS QUADLOCK
- La base è allungabile in 5 fasi per l'installazione angolata
- 4 LED 8 W high power 4in1 RGB/UV (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 18 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 4; 8 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); stand-alone
- With a beam angle of 13°
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397658286

Peso : 1,70 kg

Lunghezza : 0.18 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.16 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	15 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 8 W high power 4in1 RGB/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 4; 8
Ingresso DMX:	1 x USB, tipo A 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); stand-alone
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Angolazione del fascio di luce:	13°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	13°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Filettatura M10
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Lunghezza: 15,5 cm Larghezza: 14,5 cm Altezza: 13,0 cm
Peso:	1,56 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,1 m
Colore:	Nero

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telecomando
1 x Manuale d'uso