

## EUROLITE LED PST-3W 3200K Spot

Narrow beam pinspot with 3 W bianco caldo (WW) LED

Art.n.: 51916100

GTIN: 4026397649079



### Features :

- Per illuminare, ad esempio, sfere a specchio, aree di ingresso o banchi o come illuminazione d'ambiente
- 1 LED 3 W high power bianco caldo (WW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 6°
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Con Staffa di montaggio
- Disponibile in vari modelli
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397649079

Peso : 0,28 kg

Lunghezza : 0.09 m

Larghezza : 0.09 m

Altezza : 0.13 m

### Dati tecnici :

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 230 V AC, 50 Hz                                   |
| Potenza totale installata: | 5 W                                               |
| Classe di protezione:      | CL II                                             |
| Allacciamento elettrico:   | Pavimento cavo di alimentazione con spina europea |
| Struttura cavo:            | 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> H03VVH2-F                |

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Lunghezza cavo:                             | Circa 0,9 m                                            |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                          |
| Tipo di LED:                                | 1 x 3 W high power bianco caldo (WW)                   |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva                    |
| Attivazione:                                | Plug and play                                          |
| Angolazione del fascio di luce:             | 6°                                                     |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 6°                                                     |
| Temperatura colore:                         | 3200K                                                  |
| Indice di resa cromatica (CRI):             | 82 Ra                                                  |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                   |
| Sistema di registrazione:                   | Staffa di montaggio                                    |
| Materiale:                                  | Plastica                                               |
| Misure:                                     | Larghezza: 9 cm<br>Profondità: 10 cm<br>Altezza: 10 cm |
| Peso:                                       | 0,24 kg                                                |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 0 (nessun rumore)                               |
| Diametro fori di fissaggio:                 | 1 x Ø12mm                                              |
| Materiale:                                  | Metallo, 2 mm                                          |

**Contenuto della confezione:**

- 1 x Proiettori
- 1 x Chiave
- 1 x Manuale d'uso