

EUROLITE LED IP PST-10W 2700K Pinspot

Weather-proof pinspot (IP65) with strong 10 W LED in bianco caldo (WW)

Art.n.: 51916159

GTIN: 4026397617993



Features :

- Alloggiamento in alluminio compatto
- 1 LED 10 W high power bianco caldo (WW)
- Effetto Beam
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- With a beam angle of 4°
- Con Staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; club/scuole di danza; decorazione; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397617993

Peso : 0,76 kg

Lunghezza : 0.11 m

Larghezza : 0.13 m

Altezza : 0.17 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	10 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F

Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 10 W high power bianco caldo (WW)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce:	4°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	4°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	6°
Temperatura colore:	2700K
Illuminamento in lux (lx):	1m: 30222 lx, 3m: 4331 lx, 6m: 1130 lx
Flusso luminoso:	803 lm
Colore della custodia:	Grigio
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 10,5 cm Profondità: 15 cm Altezza: 14,7 cm
Peso:	0,70 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1066944
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø6mm
Materiale:	Alluminio, 2 mm

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso