

## EUROLITE LED PST-40 QCL Spot

Spot LED con miscela di colori RGBW, telecomando IR e 2 filtri antigelo

Art.n.: 51916170

GTIN: 4026397710625



**Prezzo di listino: 213.01 €**

incl. 19% IVA

### Descrizione :

This compact fixture is a powerful pinspot with versatile applications. A 40 W LED with RGBW color mixing produces a precise, narrow 4° beam, making it ideal for applications such as illuminating mirror balls.

Thanks to its fanless design, the unit operates completely silently and is well suited for noise-sensitive environments. The included frost filters allow the beam angle to be expanded to 20° or even 80°, enabling the fixture to be used as a compact spot or floodlight.

Despite its small size, the fixture offers extensive connectivity: P-Con power input and output, 3-pin XLR connectors for DMX control, and a WDMX USB port for easy upgrades to wireless DMX systems such as QuickDMX or CRMX.

### Features :

- Due filtri antigelo aggiuntivi per una luce omogenea e delicata
- 1 LED 40 W 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Bilanciamento del bianco
- Effetto stroboscopico
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 8; 11 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Senza sfarfallio

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397710625

Peso : 2,22 kg

Lunghezza : 0.19 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.28 m

- With a beam angle of 4°
- Con Doppia staffa
- Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- telecomando**
- 24 buttons on the remote control for saving your own settings

Dati tecnici :

|                                                 |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                      |
| Potenza totale installata:                      | 36 W                                                                                                                                                                                        |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                                                                                                                                        |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                  |
| Uscita di corrente:                             | P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                                                                         |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                                               |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 40 W 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                                                                             |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0,8 - 22 Hz                                                                                                                                                                                 |
| Canali DMX:                                     | 3; 4; 6; 8; 11                                                                                                                                                                              |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                        |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                        |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                                         |
| Attivazione:                                    | Telecomando IR; stand-alone; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave |
| Fixtures disponibili per:                       | Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                                                                                                                            |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                            |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 4°                                                                                                                                                                                          |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 4°<br>Filtro antigelo 20°<br>Filtro antigelo 80°                                                                                                                                            |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 8°                                                                                                                                                                                          |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                                                        |
| Sistema di registrazione:                       | Doppia staffa                                                                                                                                                                               |
| Tipo di display:                                | Schermo OLED                                                                                                                                                                                |
| Materiale:                                      | Plastica; Metallo                                                                                                                                                                           |
| Misure:                                         | Lunghezza: 12 cm<br>Larghezza: 17 cm<br>Altezza: 22,5 cm                                                                                                                                    |
| Peso:                                           | 1,98 kg                                                                                                                                                                                     |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                                                                                    |

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Diametro fori di fissaggio: | 1 x Ø11mm; 3 x Ø2mm                                     |
| Materiale:                  | Metallo, 2 mm                                           |
| Struttura cavo:             | 3 x 1,0 mm² H05VV-F                                     |
| Lunghezza cavo:             | Circa 1,2 m                                             |
| Pila:                       | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato |
| Materiale:                  | Plastica, 3 mm                                          |
| Misure:                     | Larghezza: 12 cm<br>Altezza: 10,8 cm                    |

### Contenuto della confezione:

1 x Proiettori  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 1 x telecomando  
 1 x Pila  
 2 x Filtro antigelo  
 1 x Manuale d'uso