

EUROLITE LED PST-40 QCL Spot

Spot LED con miscela di colori RGBW, telecomando IR e 2 filtri antigelo

Art.n.: 51916170

GTIN: 4026397710625



Descrizione :

This compact fixture is a powerful pinspot with versatile applications. A 40 W LED with RGBW color mixing produces a precise, narrow 4° beam, making it ideal for applications such as illuminating mirror balls.

Thanks to its fanless design, the unit operates completely silently and is well suited for noise-sensitive environments. The included frost filters allow the beam angle to be expanded to 20° or even 80°, enabling the fixture to be used as a compact spot or floodlight.

Despite its small size, the fixture offers extensive connectivity: P-Con power input and output, 3-pin XLR connectors for DMX control, and a WDMX USB port for easy upgrades to wireless DMX systems such as QuickDMX or CRMX.

Features :

- Due filtri antigelo aggiuntivi per una luce omogenea e delicata
- 1 LED 40 W 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Bilanciamento del bianco
- Effetto stroboscopico
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Può funzionare in modalità 3; 4; 6; 8; 11 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Senza sfarfallio

Logistica

EAN / GTIN: 4026397710625

Peso : 2,22 kg

Lunghezza : 0.19 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.28 m

- With a beam angle of 4°
- Con Doppia staffa
- Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- telecomando**
- 24 buttons on the remote control for saving your own settings

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	36 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 40 W 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,8 - 22 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; stand-alone; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale); DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	4°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	4° Filtro antigelo 20° Filtro antigelo 80°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	8°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo OLED
Materiale:	Plastica; Metallo
Misure:	Lunghezza: 12 cm Larghezza: 17 cm Altezza: 22,5 cm
Peso:	1,98 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm; 3 x Ø2mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Materiale:	Plastica, 3 mm
Misure:	Larghezza: 12 cm Altezza: 10,8 cm

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x telecomando
 1 x Pila
 2 x Filtro antigelo
 1 x Manuale d'uso