

EUROLITE LED PST-15W MK2 WW Floor spot/wash

Pinspot DMX con LED bianco caldo da 15 W, angolo del fascio 4°/10°/25° (filtro antigelo)

Art.n.: 51916252

GTIN: 4026397626209



Features :

- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- 1 LED 15 W high power bianco caldo (WW)
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 1; 2 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; RDM
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 4°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con Doppia staffa
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397626209

Peso : 1,63 kg

Lunghezza : 0.18 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.29 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 18 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 15 W high power bianco caldo (WW)
Canali DMX:	1; 2
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; RDM
Fixtures disponibili per:	Light' J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	4°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	4° Filtro antigelo 10° Filtro antigelo 25°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	7°
Temperatura colore:	3100K
Indice di resa cromatica (CRI):	97 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Misure:	Larghezza: 13,5 cm Profondità: 17,5 cm Altezza: 20,5 cm
Peso:	1,45 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x Manuale d'uso
 1 x telecomando
 1 x Pila
 2 x Filtro antigelo