

EUROLITE LED Z-PAR 18x8W QCL Zoom

Bright LED spotlight with motorized zoom and RGBW color mixing

Art.n.: 51916505

GTIN: 4026397752120



Prezzo di listino: 236.81 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

Despite its compact design, this fixture offers an impressively wide zoom range from 12° to 72°, along with strong light output.

Color generation is handled by 18 LEDs with RGBW color mixing, allowing for a wide range of colors and white tones.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397752120

Peso : 4,04 kg

Lunghezza : 0.29 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.30 m

Features :

- 18 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
- Zoom motorizzato
- Dimmer elettronico; Colori regolabile; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Miscela di colori in continuo
- Effetto wash; effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 8 preset colors
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX
- With a beam angle of 12° - 72°
- Senza sfarfallio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Con Doppia staffa
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 7; 11 CH DMX

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	130 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	18 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,6 - 20 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	7; 11
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	22000 Hz
Angolazione del fascio di luce:	12° - 72°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	12 - 49°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	30 - 72°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø12mm
Materiale:	Alluminio pressofuso
Misure:	Larghezza: 28,22 cm Profondità: 15,85 cm Altezza: 29,5 cm
Peso:	3,62 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x cavi XLR