

EUROLITE LED RETRO 6 Spot ABL

Warm white blinder with additional colored LEDs for atmospheric lighting

Art.n.: 51916605

GTIN: 4026397755633



Prezzo di listino: 296.31 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

The "Retro" in the name of this fixture is no coincidence: six powerful LED strips extend from the center outward like the spokes of a wheel, producing a very warm, almost orange-toned white light in a classic retro style.

Each strip is equipped with a 60 W LED and can be controlled individually. Between the strips are reflective sections illuminated by a total of 108 RGB LEDs. These are divided into 12 segments and can be controlled accordingly.

A variety of DMX modes are available. In the most advanced mode, all elements can be controlled individually, while reduced modes still offer extensive possibilities even with smaller DMX controllers.

The series also includes a matching bar that delivers the same effects in a different form factor.

Features :

- 6 LED 60 W COB (chip-on-board) ambra (A)
 LED controllabili singolarmente
- 108 LED 0,1 W SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
12 Segmenti controllabili singolarmente
- Effetto blinder
- With a beam angle of 120°
- Massima silenziosità
- Senza sfarfallio
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- 3 programmi di spettacolo integrati
- Dimmer elettronico

Logistica

EAN / GTIN: 4026397755633

Peso : 5,70 kg

Lunghezza : 0.43 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.46 m

- Con Staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Può funzionare in modalità 6; 10; 12; 16; 49 CH DMX

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	200 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm ² H05VV-F
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 60 W COB (chip-on-board) ambra (A) 108 x 0,1 W SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,8 - 20 Hz
Canali DMX:	6; 10; 12; 16; 49
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	2 x ventola termoregolata
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	4000 Hz
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Temperatura colore:	1800K
Durata utile:	30000 h
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Collegamento USB:	Type A
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 36 cm Profondità: 11 cm Altezza: 37,5 cm
Peso:	5,00 kg

Classificazione del rumore:

Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per
ambienti sensibili al rumore)

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso