

## EUROLITE LED RETRO 6 Spot ABL

Warm white blinder with additional colored LEDs for atmospheric lighting

Art.n.: 51916605

GTIN: 4026397755633



### Descrizione :

The "Retro" in the name of this fixture is no coincidence: six powerful LED strips extend from the center outward like the spokes of a wheel, producing a very warm, almost orange-toned white light in a classic retro style.

Each strip is equipped with a 60 W LED and can be controlled individually. Between the strips are reflective sections illuminated by a total of 108 RGB LEDs. These are divided into 12 segments and can be controlled accordingly.

A variety of DMX modes are available. In the most advanced mode, all elements can be controlled individually, while reduced modes still offer extensive possibilities even with smaller DMX controllers.

The series also includes a matching bar that delivers the same effects in a different form factor.

### Features :

- 6 LED 60 W COB (chip-on-board) ambra (A)<BR> LED controllabili singolarmente
- 108 LED 0,1 W SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)<BR>12 Segmenti controllabili singolarmente
- Effetto blinder
- With a beam angle of 120°
- Massima silenziosità
- Senza sfarfallio
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- 3 programmi di spettacolo integrati
- Dimmer elettronico

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397755633

Peso : 5,70 kg

Lunghezza : 0.43 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.46 m

- Con Staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Può funzionare in modalità 6; 10; 12; 16; 49 CH DMX

## Dati tecnici :

|                                             |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                  |
| Potenza totale installata:                  | 200 W                                                                                                                                                                   |
| Classe di protezione:                       | CL I                                                                                                                                                                    |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione                                             |
| Struttura cavo:                             | 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H05VV-F                                                                                                                                         |
| Uscita di corrente:                         | P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                                                     |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                                           |
| Tipo di LED:                                | 6 x 60 W COB (chip-on-board) ambra (A)<br>108 x 0,1 W SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)                                                                    |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0,8 - 20 Hz                                                                                                                                                             |
| Canali DMX:                                 | 6; 10; 12; 16; 49                                                                                                                                                       |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>Versione da incasso XLR (M) a 5 poli                                                                                            |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso<br>Versione da incasso XLR (F) a 5 poli                                                                                            |
| Raffreddamento:                             | 2 x ventola termoregolata                                                                                                                                               |
| Attivazione:                                | DMX; stand-alone; controllo della musica;<br>QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by<br>wireless solution via USB (opzionale); CRMX by<br>LumenRadio via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:                   | Light Captain                                                                                                                                                           |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                                                                        |
| PWM frequency:                              | 4000 Hz                                                                                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce:             | 120°                                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 120°                                                                                                                                                                    |
| Temperatura colore:                         | 1800K                                                                                                                                                                   |
| Durata utile:                               | 30000 h                                                                                                                                                                 |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                                                                    |
| Sistema di registrazione:                   | Staffa di montaggio                                                                                                                                                     |
| Tipo di display:                            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                                      |
| Collegamento USB:                           | Type A                                                                                                                                                                  |
| Uso del marchio:                            | Collegamento a innesto SEETRONIC installato                                                                                                                             |
| Materiale:                                  | Metallo                                                                                                                                                                 |
| Misure:                                     | Larghezza: 36 cm<br>Profondità: 11 cm<br>Altezza: 37,5 cm                                                                                                               |
| Peso:                                       | 5,00 kg                                                                                                                                                                 |

Classificazione del rumore:

Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per  
ambienti sensibili al rumore)

---

### **Contenuto della confezione:**

---

1 x Proiettori  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x Manuale d'uso