

EUROLITE LED RETRO 6 Bar ABL

Warm white blinder with additional colored LEDs for atmospheric lighting

Art.n.: 51916645

GTIN: 4026397755725



Descrizione :

This 100 cm bar combines modern lighting technology with a distinctive retro look. Six powerful LED strips produce a very warm, almost orange-toned white light.

Each strip is equipped with a 60 W LED and can be controlled individually. The reflective sections between them are illuminated by a total of 120 RGB LEDs, which are divided into 12 segments and can be controlled individually.

A range of DMX modes is available. In the most advanced mode, all elements can be controlled individually, while reduced modes still offer a wide variety of effects even with smaller DMX controllers.

The series is complemented by a matching spot fixture that delivers the same effects in a different form factor.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397755725

Peso : 5,85 kg

Lunghezza : 1.05 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.24 m

Features :

- 6 LED 60 W COB (chip-on-board) ambra (A)
 LED controllabili singolarmente
- 120 LED 0,1 W SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
10 Segmenti controllabili singolarmente
- Effetto blinder; effetto stroboscopico
- With a beam angle of 120°
- Funzionamento silenzioso
- Senza sfarfallio
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- 3 programmi di spettacolo integrati

- Con Staffa per il montaggio a terra; con staffa omega
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; palco; Teatro; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Può funzionare in modalità 12; 16; 43 CH DMX

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	200 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm ² H05VV-F
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 60 W COB (chip-on-board) ambra (A) 120 x 0,1 W SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,8 - 20 Hz
Canali DMX:	12; 16; 43
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	2 x ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	4000 Hz
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	120°
Temperatura colore:	1800K
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa per il montaggio a terra Staffa omega
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Collegamento USB:	Type A
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 100,0 cm Profondità: 14,0 cm Altezza: 15,0 cm

Peso:	5,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x staffa omega