


## EUROLITE LED CAT-80 Effetto a fasci luminosi bianco

Effetto a fasci luminosi LED con LED COB da 80 W bianco freddo e ruota Gobo

Art.n.: 51918596

GTIN: 4026397719635



### Features :

- 3 diversi assi di movimento
- Specchio sfaccettato rotante all'interno
- Rullo a specchio rotante e girevole
- Crea innumerevoli modelli in movimento nello spazio
- 1 LED 80 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco manuale
- Dimmer elettronico
- Effetto rullo a specchio; effetto stroboscopico
- Rainbow effect with adjustable speed
- Ruota Gobo con Gobo statici, 9 Gobo colorati e aperto
- Può funzionare in modalità 7 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- Schermo OLED
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397719635

Peso : 4,08 kg

Lunghezza : 0.40 m

Larghezza : 0.35 m

Altezza : 0.24 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

|                              |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza totale installata:   | 110 W                                                                                                                                                                                               |
| Classe di protezione:        | CL I                                                                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione                                                                         |
| Fusibile:                    | 5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                              |
| Tipo di lampada:             | Lampada a LED                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di LED:                 | 1 x 80 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)                                                                                                                                                     |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 25 Hz                                                                                                                                                                                           |
| Attrezzature:                | Ruota Gobo con Gobo statici; messa a fuoco manuale                                                                                                                                                  |
| Generazione del colore:      | Rainbow effect with adjustable speed                                                                                                                                                                |
| Gobo:                        | Ruota Gobo con Gobo statici, 9 Gobo colorati e aperto                                                                                                                                               |
| Canali DMX:                  | 7                                                                                                                                                                                                   |
| Ingresso DMX:                | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                |
| Uscita DMX:                  | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                |
| Raffreddamento:              | Ventola                                                                                                                                                                                             |
| Attivazione:                 | Stand-alone; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:    | Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                                                                                                                                        |
| Proiezione:                  | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                    |
| Colore della custodia:       | Bianco                                                                                                                                                                                              |
| Tipo di display:             | Schermo OLED                                                                                                                                                                                        |
| Misure:                      | Larghezza: 29,0 cm<br>Profondità: 18,5 cm<br>Altezza: 31,5 cm                                                                                                                                       |
| Peso:                        | 3,12 kg                                                                                                                                                                                             |
| Classificazione del rumore:  | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)                                                                                                                                                          |

## Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 1 x cavi XLR