

## EUROLITE LED SCY-500 QCL Effetto a fasci luminosi

Proiettore a effetto LED con LED RGBW, effetti cromatici dinamici e stroboscopio

Art.n.: 51918674

GTIN: 4026397692273



**Prezzo di listino: 415.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 5 LED 15 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)<BR> LED controllabili singolarmente
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto a ventaglio; effetto stroboscopico
- 3 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Può funzionare in modalità 2; 4; 6; 9; 20; 23 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- With a beam angle of 4°
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397692273

Peso : 3,90 kg

Lunghezza : 0.45 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.16 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

|                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza totale installata:                  | 75 W                                                                                                                                                                                                                |
| Classe di protezione:                       | CL I                                                                                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                                          |
| Uscita di corrente:                         | P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                                                                                                 |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di LED:                                | 5 x 15 W COB (chip-on-board) 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                                                                                 |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                           |
| Canali DMX:                                 | 2; 4; 6; 9; 20; 23                                                                                                                                                                                                  |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                |
| Raffreddamento:                             | Ventola a basso rumore                                                                                                                                                                                              |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; Telecomando IR; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:                   | Light Captain                                                                                                                                                                                                       |
| Angolazione del fascio di luce:             | 4°                                                                                                                                                                                                                  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 4°<br>Effetto raggianti 90°                                                                                                                                                                                         |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema di registrazione:                   | Staffa di montaggio                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo di display:                            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                                                                                  |
| Misure:                                     | Larghezza: 39 cm<br>Profondità: 25 cm<br>Altezza: 18 cm                                                                                                                                                             |
| Peso:                                       | 3,33 kg                                                                                                                                                                                                             |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)                                                                                                                                            |
| Pila:                                       | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                                                                                                                                                             |

### Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x telecomando  
 1 x Pila  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione