

EUROLITE LED B-100 Effetto a fasci luminosi Hypno Single Ball

Effetto a fasci luminosi LED con miscela di colori RGBW e 8 anelli Hypno RGB

Art.n.: 51918825

GTIN: 4026397726992



Prezzo di listino: 296.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Controllo del suono fuzzy: il programma continua a funzionare durante le pause musicali o quando i bassi sono assenti
- 8 LED 10 W SMD 5050 4in1 RGBW
- 96 LED 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB
- Dimmer elettronico; Dissolvenza colore; Cambio colore; Miscela di colori; Velocità di rotazione; Direzione di rotazione
- Effetto raggianti
- 2 programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 16 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- Con staffa omega; con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Logistica

EAN / GTIN: 4026397726992

Peso : 5,10 kg

Lunghezza : 0.32 m

Larghezza : 0.25 m

Altezza : 0.42 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 75 W

Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	8 x 10 W SMD 5050 4in1 RGBW 96 x 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB
Movimento oscillatorio TILT massimo:	360° posizionamento senza fine
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	16
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Illuminamento in lux (lx):	Rosso (R) 1m: 4812 lx, 3m: 1146 lx, 6m: 271 lx Verde (G) 1m: 8250 lx, 3m: 2434 lx, 6m: 723 lx Blu (B) 1m: 3015 lx, 3m: 604 lx, 6m: 153 lx Bianco freddo (CW) 1m: 14513 lx, 3m: 3918 lx, 6m: 817 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa omega Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Diametro fori di fissaggio:	4 x Ø5mm
Materiale:	Plastica
Misure:	Larghezza: 27,0 cm Profondità: 21,0 cm Altezza: 35,5 cm
Peso:	4,50 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 2 x staffa omega
 2 x viti