

EUROLITE MDM-50 MOVING DOUBLE MIRROR

Moving head with rotating mirror half ball, flat mirror and colored LED ring

Art.n.: 51918900

GTIN: 4026397758009



Descrizione :

This "moving head" is the ideal partner for pinspots or beam moving heads. On one side of the head, there is a half mirror ball that can rotate endlessly, with adjustable speed and direction; essentially a classic mirror ball in a compact, moving format.

On the opposite side, there is a flat mirror. This can be used to direct light further into the room, creating particularly interesting effects in combination with haze. Since the head of the MDM-50 is movable, the beam can also be controlled dynamically.

The head can also rotate continuously, creating a constant transition between the flat mirror and the mirror ball. In addition, the flat side features a ring of 50 LEDs, which can be used for colored accents and chase effects.

Features :

- 50 LED SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
25 Segmenti controllabili singolarmente
- Positioning within 540° PAN, 360° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Funzionamento silenzioso
- Senza sfarfallio
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave; RDM; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Macro colorate regolabile; Direzione di rotazione regolabile; Velocità di rotazione regolabile
- Può funzionare in modalità 10; 14; 16; 25; 88 CH DMX

Logistica

EAN / GTIN: 4026397758009

Peso : 10,25 kg

Lunghezza : 0.44 m

Larghezza : 0.39 m

Altezza : 0.35 m

- Effetto raggianti
- 4 programmi di spettacolo integrati
- With a beam angle of 120° Ambient light
- Con staffa omega
- Multicolore Schermo LCD
- 2 robuste maniglie di trasporto
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	25 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 0,5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	50 x SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	360° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) plus infinity correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 34 Hz
Canali DMX:	10; 14; 16; 25; 88
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; funzione master/slave; RDM; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMx by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	4100 Hz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; zero values
Angolazione del fascio di luce:	120° Ambient light
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Ambient light 120°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	120°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa omega
Tipo di display:	Multicolore Schermo LCD

Collegamento USB:	Type A
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x Piedini in gomma
Misure:	Larghezza: 32,60 cm Profondità: 24,20 cm Altezza: 43,61 cm
Peso:	8,70 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Contenuto della confezione:

1 x Moving light
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
2 x staffa omega