

EUROLITE LED B-40 HCL Effetto a fasci luminosi MK2

Effetto a fasci luminosi LED con RGBWA+miscela di colori UV, con telecomando

Art.n.: 51918952

GTIN: 4026397713183



Prezzo di listino: 343.91 €

incl. 19% IVA

Features :

- 5 LED 10 W 6in1 RGBWA/UV Segmenti controllabili singolarmente
- Velocità di rotazione regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto raggianti; effetto stroboscopico
- 8 programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 3; 12; 23 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); funzione master/slave
- Con staffa omega
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397713183

Peso : 6,05 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.40 m

Altezza : 0.52 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 56 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	T 1,6 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	5 x 10 W 6in1 RGBWA/UV
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 12; 23
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa omega
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Metallo; Plastica
Misure:	Lunghezza: 32,00 cm Larghezza: 32,00 cm Altezza: 39,00 cm
Peso:	4,22 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,5 m
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø13mm; 4 x Ø4mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x staffa omega
 1 x telecomando
 4 x viti
 4 x Rondella
 1 x Manuale d'uso