

## EUROLITE LED B-40 HCL Effetto a fasci luminosi MK2

Effetto a fasci luminosi LED con RGBWA+miscela di colori UV, con telecomando

Art.n.: 51918952

GTIN: 4026397713183



### Features :

- 5 LED 10 W 6in1 RGBWA/UV<BR> Segmenti controllabili singolarmente
- Velocità di rotazione regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto raggianti; effetto stroboscopico
- 8 programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 3; 12; 23 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); funzione master/slave
- Con staffa omega
- Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397713183

Peso : 6,05 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.40 m

Altezza : 0.52 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 56 W

Classe di protezione: CL I

|                              |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                              |
| Uscita di corrente:          | Dispositivi a freddo (F) versione da incasso                                                                                                                                                                        |
| Fusibile:                    | T 1,6 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di lampada:             | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di LED:                 | 5 x 10 W 6in1 RGBWA/UV                                                                                                                                                                                              |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                           |
| Canali DMX:                  | 3; 12; 23                                                                                                                                                                                                           |
| Ingresso DMX:                | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                            |
| Uscita DMX:                  | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                            |
| Raffreddamento:              | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                                                                 |
| Attivazione:                 | Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); funzione master/slave |
| Fixtures disponibili per:    | Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                                                                                                                                                        |
| Colore della custodia:       | Nero opaco                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema di registrazione:    | Staffa omega                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo di display:             | Tinta unita Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                                                                      |
| Materiale:                   | Metallo; Plastica                                                                                                                                                                                                   |
| Misure:                      | Lunghezza: 32,00 cm<br>Larghezza: 32,00 cm<br>Altezza: 39,00 cm                                                                                                                                                     |
| Peso:                        | 4,22 kg                                                                                                                                                                                                             |
| Classificazione del rumore:  | Classe 2 (rumori leggeri)                                                                                                                                                                                           |
| Struttura cavo:              | 3 x 1,0 mm² H05VV-F                                                                                                                                                                                                 |
| Lunghezza cavo:              | Circa 1,5 m                                                                                                                                                                                                         |
| Diametro fori di fissaggio:  | 1 x Ø13mm; 4 x Ø4mm                                                                                                                                                                                                 |
| Materiale:                   | Metallo, 3 mm                                                                                                                                                                                                       |
| Pila:                        | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                                                                                                                                                             |

**Contenuto della confezione:**

- 1 x Effetto luce
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x staffa omega
- 1 x telecomando
- 4 x viti
- 4 x Rondella
- 1 x Manuale d'uso