

EUROLITE LED BP-9 Panel RGBW+CW

LED spotlight with 9 individually controllable beams and 4 additional strobe strips

Art.n.: 51930261

GTIN: 4026397753691



Descrizione :

This fixture offers more than meets the eye. Nine lenses focus the light into an extremely narrow 2° beam. Behind each lens is a 12-watt RGBW LED, and each can be controlled individually, creating a powerful beam matrix.

The system is complemented by 72 cold white LEDs positioned between the lenses. These are arranged in four controllable lines and are designed for strobe and blinder effects.

For control, multiple DMX modes are available. In the most advanced mode with 43 DMX channels, all functions can be controlled individually. Alternatively, reduced modes with 6 or 12 channels still offer a wide range of creative possibilities.

Features :

- 9 LED 12 W SMD 5050 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)
 LED controllabili singolarmente
- 72 LED 0,5 W SMD 5730 bianco freddo (CW)
4 Segmenti controllabili singolarmente
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Colori in primo piano; Colori dello sfondo
- Effetto Beam; effetto stroboscopico
- 9 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 31 preset colors
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX
- With a beam angle of 2° beam
- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola

Logistica

EAN / GTIN: 4026397753691

Peso : 2,95 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.16 m

Altezza : 0.23 m

- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Può funzionare in modalità 6; 12; 43 CH DMX

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	70 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, F 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	9 x 12 W SMD 5050 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea) 72 x 0,5 W SMD 5730 bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	0,8 - 20 Hz
Canali DMX:	6; 12; 43
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	1 x Ventola
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX
Fixtures disponibili per:	Light Captain
PWM frequency:	7000 Hz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Hold; blackout
Angolazione del fascio di luce:	2° beam
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Beam 2°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Beam 7°
Durata utile:	50000 h
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø12mm
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 26,1 cm Profondità: 10,5 cm Altezza: 26,4 cm
Peso:	2,75 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso
2 x Staffa di montaggio
2 x vite a testa zigrinata
4 x Rondella