EUROLITE LED BP-16 Panel

LED beam panel with 4 x 4 matrix and 7 W LEDs

Art.n.: 51930275

GTIN: 4026397506150









Features :

- Equipped with 16 white 7 W LEDs
- 5 or 16 DMX channels selectable
- Each LED can be controlled individually
- Second mounting bracket for different rigging possibilities
- Suitable for pixel mapping applications
- Functions: Built-in programs, dimmer and strobe effect with variable speed, sound-control, Master/Slave operation
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Sound-controlled via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity via Control Board
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Comfortable addressing and setting via control panel with LC display and four operating buttons
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 Volts
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- DMX control via every standard DMX controller
- 16 LED 7 W high power bianco freddo (CW)
- Effetto Beam
- Può funzionare in modalità 5; 16 CH DMX
- Controllabile via stand-alone; DMX
- With a beam angle of 1,5°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397506150

Peso : 8,20 kg

Lunghezza : 0.49 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.52 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	150,00 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	16 x 7 W high power bianco freddo (CW)
Canali DMX:	5; 16
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Fixtures disponibili per:	Light´J
Angolazione del fascio di luce:	1,5°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	1,5°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 14,3 cm Profondità: 39,9 cm Altezza: 39,9 cm
Peso:	6,60 kg
DMX channels:	5/16
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
Flash-rate:	30 Hz
LED type:	7 W, white
LED number:	16
Beam angle:	1.5°
Dimensions (L x W x H):	143 x 399 x 399 mm

Contenuto della confezione:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.