

EUROLITE LED CBB-6 COB RGB Barra

Barra per effetti luminosi LED con miscela di colori RGB, con telecomando IR

Art.n.: 51930279

GTIN: 4026397653762



Features :

- 6 LED 30 W COB (chip-on-board) 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 18 preset colors
- Può funzionare in modalità 2; 3; 5; 9; 18; 21 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; stand-alone; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 38°
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Palco; club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397653762

Peso : 7,10 kg

Lunghezza : 0.72 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.21 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 100 W

Fusibile:	T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 30 W COB (chip-on-board) 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 3; 5; 9; 18; 21
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola a basso rumore
Attivazione:	Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX; stand-alone; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	38°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	38°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	70°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 68,5 cm Profondità: 16,5 cm Altezza: 20,0 cm
Peso:	6,20 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x telecomando
 1 x Pila