

EUROLITE LED CBT-6 COB TCL Tower

LED light effect column with RGB color mixing, incl. IR remote control

Art.n.: 51930281

GTIN: 4026397670776



L'articolo non è più disponibile.

Descrizione :

LED lighting column with RGB color mixing

The flicker-free LED tower EUROLITE LED CBT-6 COB TCL with integrated DMX control unit is equipped with six powerful 30 W COB LEDs in RGB. Thanks to its slim design and the included carrying bag, it is especially suitable for mobile applications, such as solo entertainers or mobile DJs. Thanks to the tripod sleeve, the CBT-6 is suitable for tripod mounting, but you can also place the CBT-6 directly on the floor.

In the auto and music mode you can play integrated show programs. You have direct color selection for 18 colors. Further functions are color change, color fading, dimmer and strobe effects.

The LED light effect column is compatible with QuickDMX, the wireless DMX system from Eurolite. A phantom-powered USB socket for wireless transmission of the DMX signal via a QuickDMX receiver is located on the back of the device.

The integrated control unit with a four-digit LED display allows you to address and adjust the LED tower. The control can be done either by DMX, QuickDMX via USB, by the integrated music control, with the master/slave function or with the included infrared remote control. The P-Con mains connections allow you to easily connect up to eight devices in series.

Features :

- LED tower with integrated DMX control unit and stand sleeve for tripod installation
- 6 LED COB (chip-on-board) 3in1 RGB
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico; Effetto raggianti
- Programmi di spettacolo integrati

Logistica

EAN / GTIN: 4026397670776

Peso : 9,20 kg

Lunghezza : 1.04 m

Larghezza : 0.26 m

Altezza : 0.26 m

- Direct color selection for 18 preset colors
- Può funzionare in modalità 2; 3; 5; 18; 9; 21 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- Controllabile via DMX; Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 38°
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; su treppiede

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	100 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x COB (chip-on-board) 3in1 RGB
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 3; 5; 18; 9; 21
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola a basso rumore
Attivazione:	DMX; Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	38°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	38°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	70°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 17 cm Profondità: 15 cm Altezza: 96 cm
Peso:	7,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso
1 x telecomando
1 x Pila
1 x borsa