EUROLITE LED BAR-18 UV 18x3W MK2

UV LED light bar with 18 x W LED for stunning blacklight effects

Art.n.: 51930312

GTIN: 4026397761771









Prezzo di listino: 189.21 €

incl. 19% IVA

Features :

- Principalmente adatto per l'illuminazione e la decorazione
- Leggero e compatto
- Alloggiamento stretto
- 18 LED SMD 5050 ultravioletto (UV)
- Effetto UV
- With a beam angle of 80°
- Controllabile via plug and play
- Con Staffa di montaggio
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

  Staffa di montaggio
- The article is delivered preassemblato

Logistica

EAN / GTIN: 4026397761771

Peso : 2,20 kg

Lunghezza : 1.03 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.07 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	43 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,4 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	18 x SMD 5050 ultravioletto (UV)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Plug and play
Angolazione del fascio di luce:	80°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	80°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	120
Lunghezza d'onda:	403 nm
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	2x Staffa di montaggio
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm
Materiale:	Alluminio pressofuso, verniciato
Misure:	Lunghezza: 100 cm Profondità: 4,5 cm Altezza: 12,5 cm
Peso:	1,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Spessore del materiale:	1,5 mm

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
2 x Staffa di montaggio
2 x vite a testa zigrinata
2 x Rondella
1 x Manuale d'uso

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.