

EUROLITE LED PIX-144/72 barra RGB/CW

Barra luminosa a LED con LED SMD (RGB/CW) a fascio largo e controllo pixel

Art.n.: 51930353

GTIN: 4026397709650



Features :

- 144 LED SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
 Segmenti controllabili singolarmente
- 72 LED SMD 5730 bianco freddo (CW)
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Animazioni a colori with two adjustable colors
- Effetto stroboscopico
- 16 programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 6; 16; 84 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

Logistica

EAN / GTIN: 4026397709650

Peso : 1,94 kg

Lunghezza : 1.03 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.11 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	55 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	144 x SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea) 72 x SMD 5730 bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	10 Hz
Canali DMX:	6; 16; 84
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light´J; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 108,5 cm Profondità: 6,5 cm Altezza: 9,0 cm
Peso:	1,63 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Contenuto della confezione:

1 x barra
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
2 x Staffa di montaggio
2 x viti
2 x Rondella