

EUROLITE LED BAR-8 ABL SWING QCL bar

Tiltable LED light effect bar with 8 beams and ambient strip

Art.n.: 51930384

GTIN: 4026397739558



Features :

- 8 LED 8 W high power 4in1 RGBW LED controllabili singolarmente
- 144 LED 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea) 4 Segmenti controllabili singolarmente
- Positioning within 180° TILT
- Dimmer elettronico; Cambio colore; Miscela di colori regolabile; Dissolvenza colore; Scelta del colore
- Effetto raggianti; effetto stroboscopico
- 8 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 18 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 1° Effetto raggianti
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- 4 x Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; palco; Pubblicità/Vetrina
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Può funzionare in modalità 14; 19; 27; 58 CH DMX
- Con staffa omega

Logistica

EAN / GTIN: 4026397739558

Peso : 9,30 kg

Lunghezza : 1.05 m

Larghezza : 0.16 m

Altezza : 0.27 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	120 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	8 x 8 W high power 4in1 RGBW 144 x 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	180° posizionamento
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Canali DMX:	14; 19; 27; 58
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; DMX; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Proiezione:	Senza sfarfallio
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold; full on; static; auto
Angolazione del fascio di luce:	1° Effetto raggianti
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Effetto raggianti 1°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Effetto raggianti 1°
Illuminamento in lux (lx):	Rosso (R) 1m: 4611 lx, 3m: 1616 lx, 6m: 521 lx Verde (G) 1m: 9615 lx, 3m: 1319 lx, 6m: 443 lx Blu (B) 1m: 1977 lx, 3m: 191 lx, 6m: 62 lx Bianco freddo (CW) 1m: 10522 lx, 3m: 2400 lx, 6m: 698 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa omega
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Collegamento USB:	Type A
Ausilio di trasporto:	4 x Piedini in gomma
Materiale:	Metallo
Misure:	Lunghezza: 100,0 cm Larghezza: 11,9 cm Altezza: 20,0 cm
Peso:	8,45 kg

Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telecomando
1 x Pila
1 x staffa omega