

## EUROLITE LED BAR-8 Swing QCL barra

Barra per effetti luminosi LED inclinabile con 8 fasci ed effetto strobo

Art.n.: 51930385

GTIN: 4026397711417



**Prezzo di listino: 474.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Angolo di inclinazione verticale regolabile
- Dimmer elettronico; Dissolvenza colore; Cambio colore; Miscela di colori regolabile; Scelta del colore
- Effetto stroboscopico; Effetto uplight; Effetto raggiante
- 5 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 18 preset colors
- Può funzionare in modalità 8; 12; 23; 27; 49 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; Telecomando IR; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); funzione master/slave; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

#### Proiettori

- 8 LED 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)<BR> LED controllabili singolarmente
- With a beam angle of 1°

#### stroboscopio

- 175 LED 0,2 W SMD 5050 bianco freddo (CW)<BR>7 Segmenti controllabili singolarmente
- With a beam angle of 120°

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397711417

Peso : 8,15 kg

Lunghezza : 1.05 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.27 m

## Dati tecnici :

|                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                              |
| Potenza totale installata:                  | 80 W                                                                                                                                                                                                                |
| Classe di protezione:                       | CL I                                                                                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                                          |
| Uscita di corrente:                         | P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                                                                                                 |
| Fusibile:                                   | 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                                              |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                       |
| Movimento oscillatorio TILT massimo:        | 215° posizionamento                                                                                                                                                                                                 |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0,35 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                        |
| Canali DMX:                                 | 8; 12; 23; 27; 49                                                                                                                                                                                                   |
| Ingresso DMX:                               | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                |
| Uscita DMX:                                 | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                                                                 |
| Attivazione:                                | Stand-alone; Telecomando IR; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); funzione master/slave; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); controllo della musica via microfono |
| Fixtures disponibili per:                   | Colorchief; Light Captain; GDTF (GrandMA3)                                                                                                                                                                          |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                                                                                                                    |
| PWM frequency:                              | 7800 Hz                                                                                                                                                                                                             |
| Illuminamento in lux (lx):                  | Bianco freddo (CW) 1m: 8183 lx, 3m: 1527 lx, 6m: 372 lx<br>Bianco freddo (CW) 1m: 66 lx, 3m: 9 lx, 6m: 2 lx                                                                                                         |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema di registrazione:                   | Staffa di montaggio                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo di display:                            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                                                                                  |
| Collegamento USB:                           | Type A                                                                                                                                                                                                              |
| Materiale:                                  | Plastica; Metallo                                                                                                                                                                                                   |
| Misure:                                     | Lunghezza: 100,0 cm<br>Profondità: 10,7 cm<br>Altezza: 25,1 cm                                                                                                                                                      |
| Peso:                                       | 7,30 kg                                                                                                                                                                                                             |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)                                                                                                                                            |
| Fattore di rischio fotobiologico:           | Gruppo di rischio 0                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo di LED:                                | 175 x 0,2 W SMD 5050 bianco freddo (CW)                                                                                                                                                                             |
| Angolazione del fascio di luce:             | 120°                                                                                                                                                                                                                |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 120°                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo di LED:                                | 8 x 8 W high power 4in1 RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                                                                                           |
| Angolazione del fascio di luce:             | 1°                                                                                                                                                                                                                  |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 1° multicolore                                                                                                                                                                                                      |

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Diametro fori di fissaggio: | 3 x Ø11mm; 2 x Ø5mm                                      |
| Materiale:                  | Metallo, 3 mm                                            |
| Colore:                     | Nero                                                     |
| Misure:                     | Lunghezza: 27,5 cm<br>Larghezza: 5,3 cm<br>Altezza: 8 cm |
| Peso:                       | 0,39 kg                                                  |
| Struttura cavo:             | 3 x 1,0 mm² H05VV-F                                      |
| Pila:                       | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato  |

### **Contenuto della confezione:**

1 x Effetto luce  
1 x Staffa di montaggio  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x telecomando  
1 x Pila