


EUROLITE LED BAR-6 UV Bar

LED bar (50cm) with 6 x 1 watt ultravioletto (UV) LED

Art.n.: 51930391

GTIN: 4026397665727



Descrizione :

Light effect bar (50 cm) with UV LEDs

The powerful and dimmable light effect bar EUROLITE LED BAR-6 UV is equipped with six 1 W UV LEDs. Due to the convection cooling, the LED BAR is noiseless and offers you versatile application possibilities. Whether at events or for band performances - whether in the theatre or at galas - the LED Bar-6 UV is variably applicable.

It is controlled via DMX, master-slave operation is also possible. The LED Bar also has a phantom-powered USB socket for a QuickDMX receiver. This is optionally available. In auto and music mode you can also use integrated show programs.

Addressing and settings can be made via the integrated control unit with 4-digit LED display.

The mains connections allow you to operate up to eight devices in a row.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397665727

Peso : 1,83 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.11 m

Features :

- 6 LED 1 W high power ultravioletto (UV)
- Dimmer elettronico
- Effetto UV
- Programmi di spettacolo integrati
- Può funzionare in modalità 1; 2 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 14°
- Con Staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	15 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 1 W high power ultravioletto (UV)
Canali DMX:	1; 2
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	14°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	14°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Effetto wash
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	24°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Lunghezza: 50 cm Profondità: 8,5 cm Altezza: 11,5 cm
Peso:	1,65 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0

Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce
 1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 2 x Staffa di montaggio