

EUROLITE LED BAR-3 HCL barra

Bar compatta (26 cm) con 3 LED 6in1 da 12 W e RGBWA+miscela di colori UV

Art.n.: 51930395

GTIN: 4026397617177



Prezzo di listino: 106.98 €

incl. 19% IVA

Features :

- 3 LED 12 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 19 preset colors
- Può funzionare in modalità 2; 3; 4; 6; 10 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

Logistica

EAN / GTIN: 4026397617177

Peso : 1,28 kg

Lunghezza : 0.28 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.17 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 12 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, T 0,5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	3 x 12 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 3; 4; 6; 10
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	EASY SHOW 3; EASY SHOW 2; Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	20°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	40°
Lunghezza d'onda:	Ultravioletto (UV) 400 nm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo; plastica dura
Misure:	Lunghezza: 26,5 cm Profondità: 8,7 cm Altezza: 12,9 cm
Peso:	1,13 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm; 4 x Ø8mm; 2 x Ø5mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato

Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x telecomando
 1 x Pila
 1 x Manuale d'uso