

## EUROLITE LED BAR-6 QCL RGBA barra

LED bar (59cm) with 6 x 4 watt 4in1 RGBA LED

Art.n.: 51930397

GTIN: 4026397603538



### Features :

- 6 LED 4 W high power 4in1 RGBA (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 2; 4; 5; 6; 9 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 17°
- Con Staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397603538

Peso : 1,95 kg

Lunghezza : 0.56 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.12 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 15 W

|                                             |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)       |
| Uscita di corrente:                         | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso                                                                                                             |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                                |
| Tipo di LED:                                | 6 x 4 W high power 4in1 RGBA (miscela di colori omogenea)                                                                                                    |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                    |
| Canali DMX:                                 | 2; 4; 5; 6; 9                                                                                                                                                |
| Ingresso DMX:                               | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                     |
| Uscita DMX:                                 | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                     |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                          |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale) |
| Fixtures disponibili per:                   | LED PC-Control 512; Light J; Light Captain; Colorchief                                                                                                       |
| Proiezione:                                 | Senza sfarfallio                                                                                                                                             |
| Angolazione del fascio di luce:             | 17°                                                                                                                                                          |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 17°                                                                                                                                                          |
| Colore della custodia:                      | Nero opaco                                                                                                                                                   |
| Sistema di registrazione:                   | Staffa di montaggio                                                                                                                                          |
| Tipo di display:                            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                           |
| Materiale:                                  | Alluminio; Metallo                                                                                                                                           |
| Misure:                                     | Lunghezza: 59 cm<br>Profondità: 6,5 cm<br>Altezza: 10 cm                                                                                                     |
| Peso:                                       | 1,75 kg                                                                                                                                                      |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                                                     |
| Fattore di rischio fotobiologico:           | Gruppo di rischio 0                                                                                                                                          |
| Diametro fori di fissaggio:                 | 1 x Ø20mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm                                                                                                                                |
| Materiale:                                  | Metallo, 2 mm                                                                                                                                                |
| Struttura cavo:                             | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                                                                                                                         |
| Lunghezza cavo:                             | Circa 1,2 m                                                                                                                                                  |

### Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce  
 2 x Staffa di montaggio  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 2 x vite a testa zigrinata  
 2 x Rondella  
 1 x Manuale d'uso